

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-368	
TS EN 13043 Bitümlü Sıcak Karışımlar İçin Agregalar	
Performans Beyan No: 21	Agrega Cinsi: Karışık Agregalar
Tane Büyüklüğü	0/4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _A 85
Orta Göz Açıklık	NPD
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,74±0,03 ρ _{rd} =2,70±0,03 ρ _{ssd} =2,71±0,03
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	
Şekil İndeksi Kategorisi	
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-368	
TS EN 13043 Bitümlü Sıcak Karışımlar İçin Agregalar	
Performans Beyan No: 22	Agrega Cinsi: İri Agregalar
Tane Büyüklüğü	4/16 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 90/15
Orta Göz Açıklık	G20/17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,74±0,03 ρ _{rd} =2,70±0,03 ρ _{ssd} =2,71±0,03
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C100/0

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-368	
TS EN 13043 Bitümlü Sıcak Karışımlar İçin Agregalar	
Performans Beyan No: 23	Agrega Cinsi: İri Agregalar
Tane Büyüklüğü	8/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 90/15
Orta Göz Açıklık	G25/15
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,72±0,03 ρ _{rd} =2,69±0,03 ρ _{ssd} =2,71±0,03
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C100/0

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-368	
TS EN 13043 Bitümlü Sıcak Karışımlar İçin Agregalar	
Performans Beyan No: 24	Agrega Cinsi: İri Agregalar
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 90/15
Orta Göz Açıklık	G25/15
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,72±0,03 ρ _{rd} =2,69±0,03 ρ _{ssd} =2,71±0,03
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C100/0

**DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.**

Özbey Mah. Özbey

Torbali - İZMİR

12

1783-CPR-368

TS EN 13043 Bitümlü Sıcak Karışımlar İçin Agregalar

Performans Beyan No: 25

Agrega Cinsi: İri Agreg

Tane Büyüklüğü	11,2/45 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 90/15
Orta Göz Açıklık	G20/17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	$\rho_a=2,73\pm 0,03$ $\rho_{rd}=2,70\pm 0,03$ $\rho_{ssd}=2,71\pm 0,03$
Su Emme Oranı	W _{A24} 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Buzölmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C100/0