


 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-360	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 26	Agrega Cinsi: Karışık Agregası
Tane Büyüklüğü	0/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _A 85
Orta Göz Açıklık	GTA 25
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,71±0,3 ρ _{rd} =2,65±0,3 ρ _{ssd} =2,66±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 2
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₁₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB _F 25
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,70±0,2
Parçalanma Direnci	NPD
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	NPD
Yassılık İndeksi Kategorisi	NPD
Şekil İndeksi Kategorisi	NPD
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-360	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 28	Agrega Cinsi: İnce Agregası
Tane Büyüklüğü	0/4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _F 85
Orta Göz Açıklık	GTF 20
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,74±0,3 ρ _{rd} =2,70±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-360	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 29	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	4/16 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 85-15
Orta Göz Açıklık	GTC 20/17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,74±0,3 ρ _{rd} =2,70±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C90/3

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-360	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 30	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 85-15
Orta Göz Açıklık	GTC 25/15
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,72±0,3 ρ _{rd} =2,69±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C90/3

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-360	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 27	Agrega Cinsi: Karışık Agregası
Tane Büyüklüğü	0/45 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _A 85
Orta Göz Açıklık	GTA 25
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,71±0,3 ρ _{rd} =2,64±0,3 ρ _{ssd} =2,66±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 2
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₁₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB _r 25
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,70±0,2
Parçalanma Direnci	NPD
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0.2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	NPD
Yassılık İndeksi Kategorisi	NPD
Şekil İndeksi Kategorisi	NPD
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzölmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-360	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 31	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	11,2/45 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 85-15
Orta Göz Açıklık	GTC 20/17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,73±0,3 ρ _{rd} =2,70±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0.2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzölmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C90/3